

Productfiche

VOORDELEN

- **Geschikt** voor de meest gangbare uitvoeringen
- Afmetingen **tot 4,50 meter breed**
- **Perfekte esthetiek** met **vierkante of afgeschuinde kast**
- Verschillende doeken beschikbaar voor een **optimale lichtregeling**
- **Gecontroleerde binnentemperatuur** (6 keer zo effectief als binnenzonwering)
- **Bescherming tegen nieuwsgierige blikken** met behoud van perfect zicht van binnenuit
- Standaard tot **8 kleuren voor de kozijnen** en **16 kleuren voor het doek**
- **Solar** versie beschikbaar (autonoom en geen breekwerk)
- Praktisch, **te gebruiken als vliegenraam** in gesloten stand



FOCUS OP DE TECHNISCHE KENMERKEN



Stevigheid

Stevige constructie met twee beschikbare materialen: in een versie van **gebogen aluminium** en **geëxtrudeerd aluminium**

Esthetiek

Bijzonder design van de geleiders met **kleine vleugels aan de zijkanten van 5 mm** en efficiënt clipsysteem (geen schroeven)
Grootte **onderlat** afhankelijk van de afmeting van de screen

Afmetingen

Compacte kast van 105 mm en geleider van 45 mm

Werking

Verbeterde stabiliteit en extra speling bij de plaatsing (+/- 5 mm) dankzij de vorm van de geleider met vleugels

Twee soorten geleiders:


- Niet-demonteerbare geleiders

Een standaardversie voor plaatsing op de dag en een L-versie voor plaatsing in de dag


- 2-delige geleiders met kliksysteem (geen zichtbare schroeven)

Gemakkelijke plaatsing

Verdiktingsprofiel geleider beschikbaar voor specifieke plaatsingen



Niet-demonteerbare geleider



Geklikte geleiders

PLAATSING

ITI



DUBBELE MUUR



RENO



GEVEL BEKLEDING



AFMETINGEN

Geplooid aluminium		Geëxtrudeerd aluminium	
Max. breedte (mm)	Max. hoogte (mm)	Max. breedte (mm)	Max. hoogte (mm)
4500	3500	4500	3500

BEDIENING

GEMOTORISEERD



- Bedraad Simu
- Bedraad SOMFY
- Elero RTS motor
- Altus RTS-motor
- Sunilus io-motor
- SOLAR MOTOR Simu
- Somfy Sunea RTS motor
- Somfy Sunea i-IO motor

**Volgens de voorwaarden vermeld in het Assistentieboek en de garanties van SOPROFEN*

WERKING OP ZONNE-ENERGIE



- Draadloos, praktisch en snel te installeren**
- Geen schade** binnen- of buiten aan de woning
- Eenvoudig onderhoud** dankzij de **batterij in de kast**
- Zonnepaneel van slechts 7 mm dik** zonder zichtbare rivetten of schroeven
- Autonomie van 45 dagen** zonder zon (bij één op- en neergaande cyclus per dag), **werkt onder alle weersomstandigheden, van -10 °C tot +70 °C**
- SUNEA DC-motor van Somfy, uitgerust met de **nieuwste technologieën die comfort en veiligheid garanderen**
- Geleverd met een SMOOVE-zender

KLEUREN

KADER

STANDAARDKLEUREN

- Uitvoering in geplooid aluminium



- Uitvoering in geëxtrudeerd aluminium



- Andere specifieke RAL-kleuren




Eventuele verschillen in kleur en glans die bij de producten kunnen worden vastgesteld, kunnen geen aanleiding geven tot geschillen. Foto's zijn niet bindend

DOEKEN (MICROPERFORATIE of VERDUISTEREND)

Standaarddoeken

- Alkenz 4500 QM 5%
- Ook beschikbaar in 2 % en in Black-out



Optionele doeken

- Serge Ferrari
- Mermet
- Sattler
- Copaco



Andere doeken

- Op aanvraag



Doek : 7 jaar garantie (behalve Cristal doek: 2 jaar garantie)

VERKOOPSTOOLS



- Tarieven



- Screenaccess-brochure



- De kleurstalen



FABRICATION
FRANCE & BELGIQUE

VITRUM
WINDOWS & DOORS